

HP LaserJet MFP M426fdw

Informe configuración

Info. del producto

Nombre de producto: HP LaserJet MFP M426fdw
Número formateador: 1M92PEM
Número de serie: PHBLL1YHMP
Índice de los cartuchos: HMHG MIFN
ID servicio: 29048
Código fecha firmware: 20200612
Versión del panel de control: 0x18
Versión de Telecom: 04-015-001
Desactivar fax: No
Zona: EE.UU.
Ubicación del dispositivo:
Geolocalización:
ADF instalado: Sí
Calidad impres. máx.: ProRes 1200
Número del controlador: 12000
Versión de Duplexer: 0

Memoria

Memoria total: 256 MBytes
Memoria disponible: 110.94 MBytes

Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta
Tipo de papel predet.: Normal
Tamñ band 1: Cualquier tamaño
Tipo band 1: Cualquier tipo
Tamñ band 2: Cualquier tamaño
Tipo band 2: Cualquier tipo
Si no hay papel: Esperar siempre
Alimentación manual: Desactivado
Solic. tam. bandeja ent.: Activado
Dúplex: Desactivado
Encuadernar: Borde largo

Copia

Optimizar: Sel. autom.
+ claro/+ oscuro: <-----*----->
Tamaño de papel: Carta
Tipo de papel: Normal
Compaginar: Activado
Número de copias: 1
Reducir/Ampliar: Original=100%
Modo borrador: Desactivado
Copia varias págs.: Desactivado
Doble cara: De 1 cara a 1 cara
Seleccionar bandeja: Sel. autom.

Configuración de producto

Descrip. disp.: HP LaserJet MFP M426fdw
Idioma: Español
Configuración predet.: Autogestionado
Número de activo:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Seguridad de producto: Desactivado
Modo impr. silenc.: Desactivado
Dirección de HW de cable: 80:ce:62:e7:4c:a1
Dirección de HW inalámbrica: d4:6a:6a:0a:41:a4
Red en uso: Cableada
Nombre de host: NP1E74CA1
Dirección IPv4: 192.168.0.124
Dirección IPv6: FE80::82CE:62FF:FEE7:4CA1

Lenguajes/opciones instalados

PCL6
NativeOffice
AirPrint
PCL
PDF
PS
Unidad flash USB: Vacía

Imprimir

Autocontinuar: Activado
Número de copias: 1
Tipo Courier: Normal
Economode: Desactivado
Orientación: Vertical
RET monocromo: Activado
A4 ancho: No
Orientación de alimentación A5: Horizontal
Densidad de impresión: 3
Resolución monocroma: 600
Bits por píxel monocromo: 2
Tiempo espera E/S: 120 segundos
Recuperación atascos: Auto
Lenguaje: Auto
Imprimir errores PS: Desactivado

Servicios web HP

Servicios web HP: Desactivado

HP LaserJet MFP M426fdw

Informe configuración

May-13-2021 6:50PM

Fax

Nombre de la empresa	= Fax HP
Modo respuesta	= Automático
N.º timbres antes cont.	= 5
Timbre distintivo	= Todos los tonos
Marcar prefijo	= Desactivado
Resolución fax	= Fina
+ claro/+ oscuro	= <-----*----->
Ajustar a página	= Activado
Tamaño cristal	= Carta
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay resp.	= Desactivado
Remarcar si error com.	= Activado
Detectar tono marcado	= Desactivado
Códigos de facturación	= Desactivado
Extensión teléfono	= Activado
Sello en fax	= Desactivado
Recepción confidencial	= Desactivado
Confirmar número fax	= Desactivado
Permitir reimpresión fax	= Sí
Imprimir dúplex	= Desactivado
Tiempo tono fax/tel	= 20
Velocidad de fax	= Media (V.17)
Corrección de errores	= Activado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloq. fax no deseado	= Desactivado
Vol. línea telefónica	= Medio
Volumen alarma	= Medio
Volumen timbre	= Medio
Pulsar tecla volumen	= Medio
Confirmación de fax	= Nunca
Incluir 1ª página	= Activado
Informe error fax	= Nunca
Imprimir registro auto.	= Activado
Imp. traza T.30	= Nunca

Unidad flash USB

Imprimir documentos

Número de copias	= 1
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Compaginar	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado

Imprimir fotos

Tamaño imagen	= 4 x 6 pulg.
Tamaño de papel	= Carta
Tipo de papel	= Normal
Número de copias	= 1

Configuración de escaneo

Resolución escaneo	= 150
Selec. tipo arch.	= PDF
Tamaño papel esc.	= Carta
Alimentador docs.	= Una cara
Escáner sup. plana	= Una página
Prefijo nombre arch.	= Escaneo
Color de salida	= Color